



Agregat prądowórczy

FV 20000 TE

Nr art. 28192

Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 6,9 h
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	19,5 kVA / 17,5 kVA (cos ϕ 0,8)
Prąd znamionowy 3~	25,4 A
Moc 1~ maks. / znam.	8,0 kW / 7,2 kW
Prąd znamionowy 1~	31,3 A

Silnik	Vanguard
Model	5434
Pojemność	896 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	2
Takt	4
Miska oleju	2,3 L
Rozruch	Rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	6,5 L / h
Hałas Lwa	100 dB(A)

Waga	180 kg
Długość	900 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	890 mm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 400 V 32 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Zestaw transportowy Nr art. 28784
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16579

Normy i Dyrektywy

- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej